# TRM240P-11 (Art.-Nr. 920380)

**Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse M**

- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Mit H14 Hepa-Filterkartusche für hohen Abscheidegrad
- Zugelassen für Staubklasse M: mittel gefährliche Stäube
- Geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metallstäube, sowie Lackpartikel




**Logistik:**

| | |
|---|---|
| Gewicht (brutto) in kg | 9,9 kg |
| GTIN | 5028965880470 |
| Ursprungsland | GB |
| Zolltarifnummer | 85081100 |



**Inklusivzubehör:** **Anzahl**

| | | |
|---|---|---|
| 601430 | HighEfficient-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform, 32 mm | 1 |
| 900918 | Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste, 32 mm | 1 |
| 601145 | Polsterdüse 150 mm, 32 mm | 1 |
| 601146 | Ansteckbare Bürste für Polsterdüse, 32 mm | 1 |
| 601144 | Rundbürste 65 mm, 32 mm | 1 |
| 601142 | Fugendüse 240 mm, 32 mm | 1 |
| 601141 | Schlauchverbindung, 32 mm | 1 |
| 601176 | Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss, 32 mm | 1 |
| 914762 | Boflex Saugschlauch 2,8 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm | 1 |
| 601052 | Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung, 32 mm | 1 |
| 601008 | Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl, 32 mm | 2 |

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Schutzklasse | II |
| Staubschutzklasse (EN 60335-2-69) | M |
| Luftfördermenge (Motor) | 48 L/Sek. |
| Unterdruck | 2300 mmWS |
| Schallleistungpegel | ≤ 70 dB(A) |
| Kabellänge | 12,5 m |
| Kabelschnellwechselsystem | Ja |
| Arbeitsbreite | 280 mm |
| Kapazität Filterbeutel | 8 Liter |
| Gewicht (Ready to use) | 8,1 kg |
| Länge | 360 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 390 mm |
| Nennspannung | 230 V |
| Stromaufnahme Saugmotor | 620 W |
| Cradle to Gate | 44,46 kg$CO^2$ |
| Rezyklatanteil (Kunststoffgewicht) | 14,88 % |
| Rezyklatanteil (Gesamtgewicht) | 9,18 % |